



Karta katalogowa / Product sheet

Gaśnica przewoźna proszkowa GP-25x ABC

Mobile powder fire-extinguisher GP-25x ABC

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA :

- typ gaśnicy / type : GP-25x ABC
- masa całkowita / total weight : 46kg
- masa proszku / powder volume : 25kg
- wysokość całkowita / total height : 1000mm
- szerokość / width : 455mm
- czynnik napędowy / working agent : azot N₂
- ciśnienie robocze / working pressure : 14bar / 20°C
- ciśnienie próbne / test pressure : PT 26bar
- czas działania / operation time : min15s
- środek gaśniczy / extinguishing agent : Furex ABC Spezial
- zakres temperatur stosowania / temperature range : TS -30°C / 60°C
- skuteczność gaśnicza / extinguishing efficiency : A IIB C

PRZEZNACZENIE / INTENDED USE :

Gaśnice przeznaczone do gaszenia pożarów w zarodku grup A, B, C jak również pod napięciem elektrycznym do 245kV.
The fire extinguishers are highly effective for putting out of A, B and C type. Able to extinguish electric devices under voltage up to 245kV.

A - ciała palne żarzące się / glowing solids

B - substancje ciekłe tworzące płomień / flammable liquids

C - gazy palne / flammable gas

Gaśnica przewoźna proszkowa znajduje szczególne zastosowania w zabezpieczeniu przeciwpożarowym stacji benzynowych, dużych zakładów przemysłowych, zakładów produkujących i przetwarzających tworzywa sztuczne, hal magazynowych itp.

The mobile fire-extinguisher is especially applicable in protecting petrol stations, plants, plastics production and processing factories, storerooms, etc.

URUCHOMIENIE – UŻYCIU / OPERATING - USING :

W celu uruchomienia należy wyciągnąć zawleczkę, otworzyć zawór (ok 7 obrotów) zbliżyć się do pożaru, wąż z dyszą skierować na źródło ognia i nacisnąć dźwignię pistoletu.

Pożar gasić manewrując strumieniem środka gaśniczego.

To start, pull out the pin, open the valve (approx. 7 spins) approach the fire, direct the hose with a nozzle at the source of fire and and press the gun lever.

Put out the fire by maneuvering the stream of the extinguishing agent.

CECHY BUDOWY / CONSTRUCTION FEATURES :

- trwały zbiornik stalowy malowany na czerwono / durable steel cylinder painted red
- zawór wyposażony we wskaźnik ciśnienia, umożliwiający odczyt sprawności gaśnicy / valve equipped with a pressure gauge, enabling the control of the efficiency of the extinguisher
- możliwość wielokrotnego napełniania / possibility of multiple refilling
- możliwość przerywania strugi gaśniczej przez zwolnienie dźwigni pistoletu / construction of the gun lever enables temporary interruption of extinguishing

Produkowany sprzęt posiada świadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej (zgodność z normą EN1866-1 i dyrektywą ciśnieniową 2014/68/UE)

All products are certified for use in fire protection (in compliance with the EN1866-1 norm and the Pressure Equipment Directive 2014/68/EEC)



GENERALNY DYSTRYBUTOR :

GAZ-TECH Sp. z o.o. 49-200 GRODKÓW, ul. Otmuchowska 4, tel/fax. +48 774154797